

machpower®



SCHEDA TECNICA
ACCESS POINT 300Mbps
A PARETE

MODELLO: WL-IWNAP24-054

DESCRIZIONE

Fornisce un accesso sicuro e veloce ad internet, porta USB incorporata con funzione di ricarica dei dispositivi elettronici. Supporta POE.

AP Managed, Mach Power Cloud HotSpot & Management System

In modalità access point e compatibile con il controller machpower WL-AC5250-047 per un settaggio completo: monitoraggio stato, modifica indirizzo IP, ESSID, canale, password, upgrade del software, backup e ripristino.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Installazione a parete

Semplicemente utilizzando box per interno o esterno

Wireless N e velocità 300Mbps

Conforme al IEEE 802.11b/g/n, fornisce velocità fino a 300Mbps

Power over Ethernet

Supporta PoE per alimentazione e trasferimento dati

Funzione carica tramite USB

Porta USB 2.0 integrata posta sul fronte, fornisce alimentazione 5V/1°

Multi SSID e VLAN

Supporta 4 SSID differenti, ogni SSID può essere assegnata ad una specifica rete VLAN per differenti utenti ed esigenze

Gestione centralizzata e portale autenticazione

Supporta il controller "WL-AC5250-047", autenticazione tramite cloud Mach Power. Possibilità di impostare differenti indirizzi IP, ESSID e gestire ogni AP contemporaneamente.

SPECIFICHE

Wireless	
Standards	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Data Rate	11n: 300Mbps / 11g: 54Mbps / 11b: 11Mbps
Frequency Range	2.4-2.4835GHz
Wireless Transmit Power	15dBm
Modulation Type	OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM
Receive Sensitivity	270M: -68dBm@10% PER
	130M: -68dBm@10% PER
	108M: -68dBm@10% PER
	54M: -68dBm@10% PER
	11M: -85dBm@8% PER
	6M: -88dBm@10% PER
Operation Mode	Router, AP, Repeater
Wireless Security	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA /WPA2-Personal (TKIP/AES)
System Requirements	Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS®, Linux or Android OS
Hardware	
Interfaces	2 x 10/100Mbps LAN/WAN Port
	1 x USB 2.0 Port
Button	Reset Button
Antenna	MIMO 2dBi Build-in omni-directional Antenna
Power Supply	PoE 24V
Dimensions (W x D x H)	86 x 86 x 68mm
Others	
Operating Temperature	0°C~40°C (32°F~104°F)
Storage Temperature	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Relative Humidity	10% ~ 90%, Non-condensing
Storage Humidity	5%~95%, Non-condensing
Certifications	RoHS
Package Contents	1 x in wall AP / 1 x Quick Installation Guide / 1 x setting accessory

Per Life Warranty si intende 8 anni.